




## KANO

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, серебристо-серый, макс. 50 Вт

Высоковольтный прожектор KANO с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Светильник имеет алюминиевые компоненты и элементы из матированного стекла, благодаря установленному патрону GU10 он может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света.



### Технические характеристики

Тов. №	184071
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Длина	18 cm
Высота	11 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.385 kg
вес брутто	0.478 kg

## Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый