




KANO

točkovna svetilka za visokonapetostno tokovno tirnico EASYTEC II, QPAR51, srebrno siva, maks. 50 W

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka KANO z ustreznim adapterjem za sistem tirnic EASYTEC II. Svetilka iz aluminija in peskanega stekla je primerna za žarnice z vzožkom GU10. Primerna je tako za halogenske kot za LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	184071
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	90 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Dolžina	18 cm
Višina	11 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.385 kg
Bruto teža	0.478 kg

Priporočilo za žarnico

1005075	LED sijalka QPAR51 , GU10 2700K, siva
1005081	LED sijalka QPAR51 , GU10 4000K, siva
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva