


SIENA

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, черный, макс. 75Вт, с декоративным кольцом

Высоковольтный прожектор SIENA с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света. Светильник доступен в нескольких цветовых версиях. В комплект поставки входят подходящие по цвету декоративные кольца, которые устанавливаются на источник света диаметром 5 см.



Технические характеристики

Тов. №	184090
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	7 см
Высота	11 см
Диаметр	4.4 см
Вес нетто	0.221 kg
вес брутто	0.279 kg

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI-90 38°