




SIENA

spot para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR51, blanco, 75 W como máximo, incl. anillo de decoración

Proyector giratorio y orientable de alta tensión SIENA con adaptador adecuado para el sistema de barras EASYTEC II. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. La luminaria disponible en varios colores incluye un anillo de decoración de color a juego con la luminaria para colocarlo sobre la bombilla con un diámetro de 5 cm.



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Art. N.º | 184091 |
| Número de casquillos | 1 |
| Alcance de giro | 90 ° |
| Alcance de giro vertical | 350 ° |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo, Carril techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 75 W |
| Color | blanco |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 7 cm |
| Altura | 11 cm |
| Diámetro | 4.4 cm |
| Peso neto | 0.222 kg |
| Peso bruto | 0.283 kg |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|---|
| 1005076 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco |
| 1005274 | QPAR111 GU10 , bom- billa led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38° |