




## SIENA

spot per binario ad alta tensione EASYTEC II, QPAR51, bianco, max. 75W, incl. anello decorativo

SIENA faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED. La lampada, disponibile in più colori, ha in dotazione un anello decorativo abbinato da posizionare su lampadina da 5 cm di diametro.



## DATI TECNICI

Articolo	184091
Attacco	GU10
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	75 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	7 cm
Altezza	11 cm
Diametro	4.4 cm
Peso netto	0.222 kg
Peso lordo	0.283 kg

## Lampadina consigliata

1005274	QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED trasparente 8W 2700K CRI90 38°
1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco