




BIMA

spot, pour rail EASYTEC® II, intérieur, double, noir, GU10/QPAR51, 2x 50W max

Spot 230V BIMA 2 orientable et inclinable, à deux lampes, avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce aux douilles GU10 intégrées. Les deux têtes sont inclinables individuellement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184440
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	15.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.595 kg

Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005083	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K