




## BIMA 2

spot per binario alta tensione EASYTEC II, QPAR51, biemissione, nero, 2x50W max.

Faretto biemissione ad alto voltaggio ruotabile e orientabile BIMA 2 con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GU10 integrato, questa lampada in alluminio è adatta all'uso di lampadine alogene e LED. I due vani ottici sono liberamente orientabili separatamente.



## DATI TECNICI

Articolo	184440
Numero di attacchi	2
Orientabilità	180 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	nero
Emissione	diretto
Lunghezza	8 cm
Altezza	15.5 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	0.5 kg
Peso lordo	0.595 kg
BIG WHITE pagina	492

## Lampadina consigliata

1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005083	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°