




BIMA 2

подвесной светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, двухрожковый, черный, макс. 2x50Вт

Высоковольтный двухрожковый прожектор BIMA 2 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Положения рожков светильника настраивается независимо друг от друга.



Технические характеристики

Тов. №	184440
Патрон	GU10
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	8 cm
Высота	15.5 cm
Диаметр	6 cm
Вес нетто	0.5 kg
вес брутто	0.595 kg

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный