


BIMA 1

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR51, de una llama, negro, 50 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión BIMA 1 con adaptador adecuado para el sistema de barras EASYTEC II. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes.



Datos técnicos

Art. N.º	184450
Número de casquillos	1
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	8 cm
Altura	15.5 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.336 kg
Peso bruto	0.401 kg
Página BIG WHITE	492

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°