


Spot BIMA

pour rail électrique EASYTEC II 230 V, QPAR51, à 1 lampe, noir, max. 50 W

Spot 230 V BIMA 1, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour système de rail EASYTEC II. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---|
| N° art. | 184450 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 180 ° |
| Plage de pivotement horizontal | 350 ° |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond, Rail pour plafond, Rail mural, Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 50 W |
| Coloris | noir |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 8 cm |
| Hauteur | 15.5 cm |
| Diamètre | 6 cm |
| Poids net | 0.336 kg |
| Poids brut | 0.401 kg |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |
| 1005083 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir |
| 1005080 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir |