


BIMA

spot, pour rail EASYTEC® II, intérieur, simple, noir, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V BIMA 1 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Réf. | 184450 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 180 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | noir |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 8 cm |
| Hauteur | 15.5 cm |
| Diamètre | 6 cm |
| Poids net | 0.336 kg |
| Poids brut | 0.401 kg |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005083 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |