


## BIMA 1

подвесной светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, однорожковый, черный, макс. 50Вт

Высоковольтный прожектор BIMA 1 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света.



## Технические характеристики

Тов. №	184450
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	8 см
Высота	15.5 см
Диаметр	6 см
Вес нетто	0.336 kg
вес брутто	0.401 kg

## Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный