



BIMA

spot, pour rail EASYTEC® II, intérieur, simple, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V BIMA 1 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	184452
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Longueur	8 cm
Hauteur	15.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.338 kg
Poids brut	0.401 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Page du BIG WHITE	492

Source Préconisée

1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°