



## HELIA 50 faretto per binario ad alta tensione EASYTEC II LED

3000K, nero, 35°, incl. adattatore EASYTEC II

Faretto LED ruotabile e orientabile HELIA 60 con adattatore per il sistema a binario EASYTEC II. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



### DATI TECNICI

Articolo	184560
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a parete, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Lumen	750 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	14 cm
Altezza	17 cm

<b>Diametro</b>	5.5 cm
<b>Peso netto</b>	0.378 kg
<b>Peso lordo</b>	0.505 kg