


LIGHT EYE

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR111, negro, 75 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión LIGHT EYE con adaptador adecuado para el sistema de carriles EASYTEC II. La luminaria esférica de acero es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apta para bombillas halógenas, así como ledes, con un diámetro de 11,1 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	184580
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	12 cm
Altura	23 cm
Diámetro	14.5 cm
Peso neto	0.587 kg
Peso bruto	0.903 kg

Bombilla recomendada

1005276	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 30°
1005282	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 30°