


LIGHT EYE

spot per binario ad alta tensione EASYTEC II, QPAR-111, nero, max. 75W

LIGHT EYE faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GU10 incorporato, la lampada sferica realizzata in acciaio si presta all'uso di lampadine alogene e LED con un diametro di 11,1 cm.



DATI TECNICI

Articolo	184580
Lampadine	QPAR111
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	75 W
Colore	nero
Emissione	diretto
Lunghezza	12 cm
Altezza	23 cm
Diametro	14.5 cm
Peso netto	0.587 kg
Peso lordo	0.903 kg

Lampadina consigliata

1005276	QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED argento 12,5W 2700K CRI90 30°
1005282	QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED argento 12,5W 4000K CRI90 30°