


LIGHT EYE

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR111, черный, макс. 75Вт

Высоковольтный прожектор LIGHT EYE с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см.



Технические характеристики

Тов. №	184580
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	12 cm
Высота	23 cm
Диаметр	14.5 cm
Вес нетто	0.587 kg
вес брутто	0.903 kg

Рекомендуемые осветители

1005276	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30°
1005282	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 4000К, CRI90, 30°