




LIGHT EYE® ES111 SPOT

pour EASYTEC II, blanc, max 75W

Spot 230V LIGHT EYE orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire sphérique en acier peut être utilisé avec des sources halogènes et LED d'un diamètre de 11,1 cm grâce à la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184581
Douille	GU10
Source	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	12 cm
Hauteur	23 cm
Diamètre	14.5 cm
Poids net	0.645 kg
Poids brut	0.979 kg

Source Préconisée

1005278	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10°
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable