




YOKI

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR111, blanco, 75 W como máximo, incl. anillo de decoración

Proyector giratorio y orientable de alta tensión YOKI con adaptador adecuado para el sistema de barras EASYTEC II. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. La luminaria disponible en varios colores incluye un anillo de decoración de color a juego con la luminaria para colocarlo sobre la bombilla con un diámetro de 11,1 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	184621
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.5 cm
Altura	21 cm
Diámetro	11.8 cm
Peso neto	0.452 kg
Peso bruto	0.574 kg

Bombilla recomendada

1005276	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 30°
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable