




## ANILA

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR51, negro, 50 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión ANILA con adaptador adecuado para el sistema de barras EASYTEC II. La luminaria de aluminio y de vidrio transparente es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes.



### Datos técnicos

Art. N.º	184630
Número de casquillos	1
Alcance de giro	120 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	10 cm
Altura	11 cm
Diámetro	7.6 cm
Peso neto	0.26 kg
Peso bruto	0.361 kg
Página BIG WHITE	494

## Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°