




## ANILA

spot per binario ad alta tensione EASYTEC II, QPAR51, nero, max. 50W

ANILA faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GU10 integrato, questa lampada in alluminio e vetro trasparente è adatta all'uso di lampadine alogene e LED.



## DATI TECNICI

Articolo	184630
Numero di attacchi	1
Orientabilità	120 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete, Binario a parete, - Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	nero
Emissione	diretto
Lunghezza	10 cm
Altezza	11 cm
Diametro	7.6 cm
Peso netto	0.26 kg
Peso lordo	0.361 kg
BIG WHITE pagina	494

## Lampadina consigliata

1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005083	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°