




ANILA

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, черный, макс. 50Вт

Высоковольтный прожектор ANILA с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия и прозрачного стекла светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 184630 |
| Патрон | GU10 |
| Количество патронов | 1 |
| Диапазон изменения угла наклона от | 120 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 350 ° |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 50 W |
| Цвет | черный |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 10 cm |
| Высота | 11 cm |
| Диаметр | 7.6 cm |
| Вес нетто | 0.26 kg |
| вес брутто | 0.361 kg |

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный |
| 1005273 | QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36° |
| 1005083 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный |
| 1005080 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный |