




## ANILA

točkovna svetilka za visokonapetostno tokovno tirnico  
EASYTEC II, QPAR51, črna, maks. 50 W

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka ANILA z ustreznim adapterjem za sistem tirnic EASYTEC II. Svetilka iz aluminija in prozornega stekla se uporablja z žarnicami z vzožkom GU10. Primerna je tako za halogenske kot za LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	184630
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	120 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vertljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop, Tirnica za steno, Ste- na
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
Barva	črna
Svetenje	neposredno
Dolžina	10 cm
Višina	11 cm
Premer	7.6 cm
Neto teža	0.26 kg
Bruto teža	0.361 kg

## Priporočilo za žarnico

1005077	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, črna
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, črna
1005080	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, črna