




ANILA

spot, pour rail EASYTEC® II, intérieur, gris argent, GU-10/QPAR51, 50W max

Spot 230V ANILA orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium et verre transparent peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184634
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	120 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	10 cm
Hauteur	11 cm
Diamètre	7.6 cm
Poids net	0.258 kg
Poids brut	0.357 kg

Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K