


LIGHT EYE

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR51, negro, 50 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión LIGHT EYE con adaptador adecuado para el sistema de carriles EASYTEC II. La luminaria esférica de acero es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apta para bombillas halógenas, así como ledes, con un diámetro de 5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	184690
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	10 cm
Altura	24 cm
Diámetro	9 cm
Peso neto	0.28 kg
Peso bruto	0.372 kg

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

Accesorios

151049	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, cromo
--------	-------------------------------------------------------------