




GX53 SPOT

«spot» para barra conductora de alta tensión EASY-TEC II, TCR-TSE, blanco, bombilla de bajo consumo, 13 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión GX53 SPOT con adaptador adecuado para el sistema de carriles EA-SYTEC II. La luminaria de acero es, gracias al casquillo GX53 incorporado, apto para bombillas de bajo consumo, así como ledes.



Datos técnicos

Art. N.º	184741
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	13 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	8 cm
Altura	16 cm
Diámetro	9 cm
Peso neto	0.297 kg
Peso bruto	0.392 kg

Bombilla recomendada

1005269	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 4000 K CRI90 120°
1005271	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 - W 3000 K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°