




EASYTEC II

GX53, blanc, ESL, max 13W

Spot 230V GX53 SPOT orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en acier peut être utilisé avec des sources à économie d'énergie et LED grâce à la douille GX53 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	184741
Douille	GX53
Source	TCR-TSE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	16 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.297 kg
Poids brut	0.392 kg

Source Préconisée

1005271	LED GX53 , ampoule, blanc / opale, 6 W, 3000 K, IRC94, 120°
1005269	LED GX53 , ampoule, blanc / opale, 6 W, 4000 K, IRC90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , am- poule LED, blanc / opale, 6 W, 2700 K, IRC90, 120°