




GX53 SPOT

per binario ad alta tensione EASYTEC II, TCR-TSE, bianco, lampadina a risparmio energetico, max. 13W

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile GX53 SPOT con adattatore idoneo per il sistema a binario EASYTEC II. Grazie all'attacco GX53 integrato, questa lampada in acciaio è adatta all'uso di lampadine a risparmio energetico e LED.



DATI TECNICI

Articolo	184741
Attacco	GX53
Lampadine	TCR-TSE
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	180 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	13 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	8 cm
Altezza	16 cm
Diametro	9 cm
Peso netto	0.297 kg
Peso lordo	0.392 kg

Lampadina consigliata

1005271	LED GX53 , sorgente luminosa bianco/lattiginoso 6W 3000K CRI94 120°
1005269	LED GX53 , sorgente luminosa bianco/lattiginoso 6W 4000K CRI90 120°
1005272	TCR TSE GX53 , sorgente luminosa a LED bianco/lattiginoso 6W 2700K CRI90 120°