




GX53 SPOT

точечный светильник для системы высоковольтных шин EASYTEC II, TCR-TSE, белый, энергосбер. лампа, макс. 13Вт

Высоковольтный прожектор GX53 SPOT с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинопровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GX53 этот изготовленный из стали светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света.



Технические характеристики

Тов. №	184741
Патрон	GX53
Источник света	TCR-TSE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	13 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Длина	8 см
Высота	16 см
Диаметр	9 см
Вес нетто	0.297 kg
вес брутто	0.392 kg

Рекомендуемые осветители

1005271	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 3000К, CRI94, 120°
1005269	LED GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 4000К, CRI90, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , светодиодный источник света, белый / молочный, 6 Вт, 2700К, CRI90, 120°