




BIMA 1

spot voor hoogspanningsrail EASYTEC II, met één lichtbron, QPAR51, chroom/zwart, max. 50 W

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met passende adapter voor het EASYTEC II-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	185450
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	180 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	50 W
Kleur	chroom
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	15.5 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.343 kg
Brutogewicht	0.406 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005081	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005078	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, grijs