




LIGHT EYE

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR111, хром/черный, макс. 75Вт

Высоковольтный прожектор LIGHT EYE с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см.



Технические характеристики

Тов. №	185580
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Длина	12 см
Высота	23 см
Диаметр	14.5 см
Вес нетто	0.661 kg
вес брутто	0.991 kg

Рекомендуемые осветители

1005282	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 4000К, CRI90, 30°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005299	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 750 лм, 4000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости