




LIGHT EYE

«spot» para carril conductor de alta tensión EASYTEC II, QPAR111, cromo, 75 W como máximo

Proyector giratorio y orientable de alta tensión LIGHT EYE con adaptador adecuado para el sistema de carriles EASYTEC II. La luminaria esférica de acero es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apta para bombillas halógenas, así como ledes, con un diámetro de 11,1 cm.



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Art. N.º | 185582 |
| Bombilla | QPAR111 |
| Número de casquillos | 1 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No |
| Alcance de giro | 90 ° |
| Alcance de giro vertical | 350 ° |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo, Carril techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 75 W |
| Color | cromo |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 12 cm |
| Altura | 23 cm |
| Diámetro | 14.5 cm |
| Peso neto | 0.63 kg |
| Peso bruto | 0.936 kg |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005276 | QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 30° |
| 1005282 | QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 30° |