




LIGHT EYE

точечный светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR111, хром, макс. 75 Вт

Высоковольтный прожектор LIGHT EYE с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для высоковольтного шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 185582 |
| Источник света | QPAR111 |
| Количество патронов | 1 |
| Включая источник света | Нет |
| Диапазон изменения угла наклона от | 90 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 350 ° |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Потолочная шина |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 75 W |
| Цвет | Хром |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 12 cm |
| Высота | 23 cm |
| Диаметр | 14.5 cm |
| Вес нетто | 0.63 kg |
| вес брутто | 0.936 kg |

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|--|
| 1005276 | QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30° |
| 1005282 | QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 4000К, CRI90, 30° |