


LIGHT EYE

подвесной светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR-111, хром, макс. 75Вт

Высоковольтный подвесной светильник LIGHT EYE с соответствующим адаптером для системы шин EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник с кабелем в текстильной оболочке может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см. Длина подвеса светильника, доступного в нескольких цветовых вариантах, составляет 1,5 м.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Тов. № | 185592 |
| Патрон | GU10 |
| Источник света | QPAR111 |
| Количество патронов | 1 |
| Включая источник света | Нет |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Потолочная шина |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 75 W |
| Цвет | Хром |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 12 см |
| Высота | 172 см |
| Диаметр | 14.5 см |
| Длина подвесного светильника | 150 см |
| Вес нетто | 0.655 kg |
| вес брутто | 0.914 kg |

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|--|
| 1005276 | QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30° |
| 1005282 | QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 4000К, CRI90, 30° |