




SOLO 90°

точечный светильник для низковольтных шин питания для витрин, QR51, хром, 90°, макс. 35Вт

Низковольтный прожектор SOLO 90 с соответствующим адаптером для системы низковольтных шин GLU-TRAX. Благодаря установленному цоколю G5,3 поворотный прожектор с регулировкой наклона подходит для галогенных и светодиодных источников света.



Технические характеристики

Тов. №	186272
Патрон	GU5.3
Источник света	QR-C51
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	35 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Высота	3 см
Диаметр	2.2 см
Вес нетто	0.083 kg
вес брутто	0.091 kg

Рекомендуемые осветители

1001574	Philips , главный светодиодный точечный светильник, MR16, 5 Вт, 2700 К, 36°, с регулировкой яркости
1001575	Основной светодиод Philips MR16 5Вт , 3000К 36°