



UCHWYT ŻARÓWKI ROBOT 2 do systemu szyny niskonapięciowej MINI ALU TRACK

przechylny

Uchwyt żarówki ROBOT 2 do systemu szyny MINI ALU TRACK. Dzięki zamontowanej oprawie żarówki GX5,3 przechylny uchwyt żarówki nadaje się do żarówek halogenowych oraz LED.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	186762
Oprawa	GX5.3
Źródło światła	QR-C51
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	110 °
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	12V ~50Hz
Klasy ochrony	III
Wydajność	35 W
Kolor	chrom
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	3 cm
Szerokość	2.2 cm
Wysokość	3 cm
Waga netto	0.025 kg
Waga brutto	0.029 kg

Zalecane źródło światła

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36° , ściemniający
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°