



ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ ROBOT 2

для системы низковольтный шин питания MINI ALU TRACK, с регулировкой наклона

Держатель лампы ROBOT 2 для шинпровода MINI ALU TRACK Благодаря установленному цоколю G5,3 держатель лампы с регулировкой наклона подходит для галогенных и светодиодных источников света.

Технические характеристики

Тов. №	186762
Патрон	GX5.3
Источник света	QR-C51
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	110 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	35 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Длина	3 cm
Ширина	2.2 cm
Высота	3 cm
Вес нетто	0.025 kg
вес брутто	0.029 kg

Рекомендуемые осветители

1001574	Philips , главный светодиодный точечный светильник, MR16, 5 Вт, 2700 К, 36°, с регулировкой яркости
1001575	Основной светодиод Philips MR16 5Вт , 3000К 36°