СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН

линейный, прямой, для использования в низковольтных шинах для витрин, светодиодный, черный, 3 Вт

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН, линейный, прямой, для использования в низковольтных шинах для витрин. Прожектор, оснащенный мощным светодиодом, установлен на неподвижном кронштейне. В качестве дополнительных аксессуаров необходимо использовать светодиодный драйвер и крепление. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами мощностью 3 Вт.



Технические характеристики

Тов. №	188220
IP Code	IP 20
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Световой поток	240 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	черный
CRI	80
Световое отверстие	прямой
Длина	1 cm
Ширина	1 cm
Высота	19.5 cm
Вес нетто	0.042 kg
вес брутто	0.059 kg

Аксессуары

464107	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 3 В-А, 350 мА, с вилкой AMP и системой разгрузки от натяжения
188200	