




M-TRACK

bodové svítidlo pro nízkonapěťovou proudovou sběrnici, LED, černé, 7 W

M-TRACK bodové svítidlo s vhodným adaptérem pro nízkonapěťový lištový systém M-TRACK. Bodové svítidlo opatřené výkonnou LED 7 W je uloženo otočně a výkyvně. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	188530
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	12V
Třída ochrany	III
Příkon	7 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	400 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	20000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	5.5 cm
Šířka	3 cm
Výška	6 cm
Hmotnost netto	0.103 kg

Světelného Zdroje

916470	
--------	---

Celková hmotnost	0.118 kg
------------------	----------

Příslušenství

470545	Napájení LED , MONTÁŽ DO KRABICE, 12 W, 12 V
470507	Napájení LED , 12 W, 12 V
470541	Napájení LED , 20 W, 12 V