




## M-TRACK

«spot» para carril conductor de baja tensión, led, negro, 7 W

M-TRACK spot con adaptador adecuado para el sistema de carriles de baja tensión M-TRACK. El spot provisto de un potente led de 7 W está colocado de manera giratoria y orientable. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	188530
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	12V
Clase de protección	III
Potencia	7 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	5.5 cm
Anchura	3 cm
Altura	6 cm
Peso neto	0.103 kg

## Fuente de luz

916470	
--------	---

Peso bruto	0.118 kg
------------	----------

## Accesorios

470507	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 12 V
470541	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 20 W, 12 V
470545	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED EMPOTRADA EN CAJA , 12 W, 12 V