




M-TRACK

spot per binario a bassa tensione, LED, nero, 7W

M-TRACK spot con adattatore per sistema di binari a bassa tensione M-TRACK. Lo spot dotato di potenti LED da 7W ha un supporto ruotabile e orientabile. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	188530
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a parete, Binario a parete
Tensione nominale primaria	12V
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	5.5 cm
Larghezza	3 cm
Altezza	6 cm
Peso netto	0.103 kg

Sorgente Luminosa

916470	
--------	---

Peso lordo	0.118 kg
------------	----------

Accessori

470507	ALIMENTATORE LED 12W , 12V
470541	ALIMENTATORE LED 20W , 12V
470545	ALIMENTATORE LED INCASSO NELLA PRE- SA 12W , 12V