




M-TRACK

точечный светильник для системы низковольтных шин питания, светодиодный, черный, 7 Вт

Точечный светильник M-TRACK с соответствующим адаптером для системы низковольтных шин питания M-TRACK. Точечный светильник, оснащенный мощным светодиодом 7 Вт, имеет регулировку угла поворота и наклона. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	188530
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	12V
Класс защиты	III
Мощность	7 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	5.5 cm
Ширина	3 cm
Высота	6 cm

Источник света

916470	
--------	---

Аксессуары

470545	БЛОК ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ , ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В РОЗЕТКУ, 12 Вт, 12 В
470507	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 12 Вт, 12 В
470541	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 20 Вт, 12 В

Вес нетто	0.103 kg
вес брутто	0.118 kg