GLENOS®

Profilpendelleuchte, LED, 3000K, weiß, 1 m, 43W

Die mit einem hochleistungs LED Strip versehene GLENOS Pendelleuchte bietet Ihnen eine leistungsstarke LED Beleuchtung der Extraklasse. Die in mehreren Längen und Farbvarianten erhältlichen Pendelleuchten sind mit einer 2,50 m langen Zuleitung versehen, welche individuell kürz bar ist. Die GLENOS Pendelleuchte ist aufgrund des dimmbaren LED Treibers anschlussfertig für 230 V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	210001
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	1-10V
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	24 V
Schutzklasse	I
Wattage	52 W
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	achssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	100.5 cm
Breite	5 cm
Höhe	7 cm
Pendellänge	200 cm

Nettogewicht	2.452 kg
Bruttogewicht	3.425 kg
Ausschnittsform	eckig