



Suspension GLENOS sur profilé

LED, 3000 K, blanc, 1 m, 43 W

La suspension GLENOS dotée d'une bande LED puissante est un éclairage LED des plus performants. Les suspensions disponibles en plusieurs longueurs et variantes de couleurs disposent d'un câble d'alimentation de 2,50 m de longueur qui peut être raccourci de manière individuelle. Grâce au driver LED dimmable, la suspension GLENOS peut directement être branchée au réseau 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N° art. | 210001 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | 1-10V |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 24 V |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 52 W |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 28 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | axisymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 100.5 cm |
| Largeur | 5 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Long. du câble de suspension | 200 cm |

| | |
|----------------------------|----------|
| Poids net | 2.452 kg |
| Poids brut | 3.425 kg |
| Forme de la découpe | carré |