




GLENOS

sospensione profilata, LED, 3000K, alluminio anodizzato, 1 m, 43W

La sospensione dotata di LED strip ad alte prestazioni offre un'illuminazione potente a LED di classe extra. Le sospensioni, disponibili in diverse lunghezze e colori, sono dotate di cavo di alimentazione da 2,50 m, accorciabile secondo le esigenze. La sospensione GLENOS è pronta per il collegamento alla rete da 230 V, grazie al driver LED dimmerabile.



DATI TECNICI

Articolo	210004
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	52 W
Lumen	2500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	alluminio
CRI	90
UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Lunghezza	100.5 cm
Larghezza	5 cm

Altezza	7 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	2.379 kg
Peso lordo	3.396 kg
Forma dello scasso	squadrata