



## GLENOS

profielpendelarmatuur, LED, 3000K, aluminium geanodiseerd, 1 m, 43W

Het pendelarmatuur GLENOS met een hoogwaardige LED-strip biedt u een heldere LED-verlichting uit de topklasse. De in meerdere lengten en kleuren verkrijgbare pendelarmaturen zijn uitgerust met een 2,50 m lange toevoerleiding die individueel kan worden ingekort. Het GLENOS pendelarmatuur kan omwille van de dimbare LED-driver rechtstreeks op 230 V netspanning worden aangesloten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	210004
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	24 V
Beschermingsklasse	I
Wattage	52 W
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	alu
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	100.5 cm
Breedte	5 cm
Hoogte	7 cm
Pendellengte	200 cm

<b>Nettogewicht</b>	2.379 kg
<b>Brutogewicht</b>	3.396 kg
<b>Uitsparingsvorm</b>	hoekig