



GLENOS

профильный подвесной светильник, светодиодный, 3000 К, анодированный алюминий, 1 м, 43 Вт

Подвесной светильник GLENOS с высокоэффективной светодиодной лентой обеспечивает яркое светодиодное освещение, отвечающее самым высоким требованиям. Подвесные светильники, доступные в нескольких размерах и цветах, оснащены питающим проводом длиной 2,5 м, который можно укоротить по вашему желанию. Благодаря наличию светодиодного драйвера с регулировкой яркости подвесной светильник GLENOS можно подключать к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №	210004
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	24 V
Класс защиты	I
Мощность	52 W
Световой поток	2500 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Алюминий
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	100.5 cm
Ширина	5 cm
Высота	7 cm
Длина подвесного светильника	200 cm

Вес нетто	2.379 kg
вес брутто	3.396 kg
Форма сечения	квадратный