



GLENOS

profilna viseča svetilka, LED, 3000 K, eloksirani aluminij, 1 m, 43W

GLENOS viseča svetilka z nastavljivo dolžino je opremljena z zmogljivim LED trakom, ki zagotavlja posebno močno LED osvetlitev izredne kategorije. Viseče svetilke so na voljo v različnih dolžinah in barvah ter opremljene z napajalnim vodom dolžine 2,50 m, ki ga lahko skrajšate. GLENOS visečo svetilko z nastavljivo dolžino je zaradi LED gonilnika, ki omogoča zatemnitev, mogoče priključiti neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	210004
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	24 V
Zaščitni razred	I
El. moč	52 W
Lumni	2500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	aluminij
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno
Dolžina	100.5 cm
Širina	5 cm
Višina	7 cm
Dolžina nihala	200 cm

Neto teža	2.379 kg
Bruto teža	3.396 kg
Oblika izreza	kvadratna