




ADJUST 190

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QR111, IP67, kulaté, nerezová ocel 304, max. 50 W

Pochůzně nízkonapěťové podlahové zapuštěné svítidlo s kulatým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky krytí IP67 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. K zajištění přesného osvětlení je žárovka uložena otočně a sklopně. Svítidlo se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí vestavěného transformátoru. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní krabice.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	227090
Objímka	G53
Žárovky	QR111
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Akční okruh	20 °
Horizontální akční okruh	90 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 67
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	1.5 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	12 V
Třída ochrany	I
Příkon	50 W
Teplota u skla (vyzařování světla)	120 °C
Výstup světla	přímé
Hloubka	13.5 cm
Průměr	19 cm
Hmotnost netto	2.32 kg
Celková hmotnost	2.485 kg

Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	14 cm
Vestavný průměr	18 cm

Doporučená žárovka

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40°, 3000K, stmívatelná
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24°, 2700K, stmívatelná
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24°, 3000K, stmívatelná
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40°, 2700K, stmívatelná