




ADJUST 190

luminaria empotrada de suelo de exterior, QR111, IP67, redonda, acero fino 304, 50 W como máximo

Luminaria empotrada de suelo de baja tensión transitable con embellecedor redondo de acero fino y cubierta de vidrio parcialmente satinado. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. Para garantizar una iluminación exacta, la bombilla está colocada de forma giratoria y orientable. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al transformador incorporado. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



Datos técnicos

Art. N.º	227090
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	20 °
Alcance de giro vertical	90 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 67
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	1.5 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	12 V
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	120 °C
Salida de la luz	Directa
Profundidad	13.5 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	2.32 kg
Peso bruto	2.485 kg

Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	14 cm
Diámetro de montaje	18 cm

Bombilla recomendada

560231	LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable